

PROFİLL POLİETİLEN DERZ DOLGU FİTİLİ

Profill derz dolgu fitili, kapalı hücre yapılı ekstrüzyon ile üretilen polietilen esaslı malzemedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Isı iletim Katsayısı (π) : 0,040 W / mK
Yoğunluk :25-30 kg. /m³
Su buharı difüzyon direnç katsayısı $\mu \geq 3500$
Kullanım Sıcaklığı : +40°C ile + 100°C
Su emme duyarlılığı 28 gün sonra hacminin % 1,5'i
Renk : Gri veya istenilen renkler

- Üzerine uygulanan silikon, mastik veya benzeri maddelere yapışmaz ve derz içinde ayrı kalırlar.
- Esnek ve çok kolay bükimde sıkıştırılabilir.
- Hava ve suyu geçirmez.
- Nötrdür. Koku yapmaz.
- Derze uygulanan mastik sarfiyatını önler.
- Özelliklerini zamanla kaybetmediğinden uzun ömürlü derz dolgusu sağlar

UYGULAMA

Montajı ve uygulaması kolaydır. Profill derz dolgu fitili derz genişliğinden %30 daha kalın seçilir ve sıkıştırılarak derze yerleştirilir. Üzeri silikon, akrilik, mastik, vb. maddelerden oluşan kimyasal dolgular ile kaplanır.

KULLANIM ALANLARI

- Derz ve dilatasyonların izolasyonunda kullanılan dolgu kimyasallarının desteklenmesinde,
- Yapıda kapı ve pencerelerin duvarla birleşme yerlerinde dolgu malzemesi olarak kullanılır.



ÇAPLAR

Ø 6 mm	Ø 35 mm
Ø 8 mm	Ø 40 mm
Ø 10 mm	Ø 50 mm
Ø 15 mm	Ø 60 mm
Ø 20 mm	Ø 70 mm
Ø 25 mm	Ø 80 mm
Ø 30 mm	Ø 100 mm

*80 ve 100 mm'ler 2 m'lik boylar halinde üretilmektedir.

www.procoltd.com

Sahrayıcedid Mah. Mengi Sk. Mahmut Bey İş Merkezi No:28 D:1 34752 Kadıköy / İSTANBUL

Tel : +90 216 478 37 52 Pbx Fax : +90 216 368 21 70

e-mail : proco@procoltd.com